

INDBYGNINGSCISTERNER

Materialer og produkter

Specifikationer:

- Producenten af indbygningscisterner skal kunne levere reservedele i 25 år
- Indbygningscisternen skal være lagerført ved grossist eller ved producentens servicelager i Danmark.
- Helstøbt cisterne trykprøvet fra producent.
- Aktivering af 3/6 l skyl via mekaniske og lydisolerede trykstænger.
- Indstillelig skyllemængde.
- WC-skål og indbygningselement skal for optimering af skyl og funktion være fra samme producent.

Garanti

Installationen kan udføres med en udvidet projektgaranti på 10 år, med følgeskadedækning på op til EUR 1 mio. Garantien skal være givet direkte fra producenten.

Garantien skal udstedes ved opstarten af projektet, og samtidig underskrives af installatøren, som har ansvaret for at udførelsen sker i henhold til leverandørens anvisninger.

Installatøren har ansvaret for at garantien bliver givet.



Helstøbt cisterne



Levering af reservedele i 25 år



Lagerført i Danmark

Komplet installationsvæg fra systemleverandør.

Installationsvæggen skal opbygges som et samlet system, hvor WC-elementet er integreret som en del af systemet. Systemet skal kunne modstå en belastning på 400 kg. på skålspidsen.

Det skal dokumenteres med testresultater direkte fra producenten.

Top- frontbetjent indbygningscisterne:

- Med PEX-tomrørs fiksering.
- Højde 82cm eller højde 98 cm.
- Betjeningsplade for top-frontbetjent indbygningscisterne til dobbeltskyl.
- Betjeningspladens udformning/ placering skal sikre, at toiletsæde ikke kan aktivere et skyl.
- Form/ materiale/ farve: Rektangulær ramme i...

Frontbetjent indbygningscisterne:

- Tilgængelig fastmonteret PEX-vandtilslutning og PEX-tomrørs fiksering.
- Højde 112 cm
- Betjeningsplade for frontbetjent indbygningscisterne til dobbeltskyl.
- Form/ materiale/ farve: Rektangulær ramme i...

Udførelse

Opsætning af indbygningscisterner skal ske efter fabrikantens anvisninger.

Kontrol

Forslag til kontrolpunkt: Hulstørrelse i væg passer til valgte betjeningsplade

